

2003

	Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 6: Požadavky a zkoušky týkající se přetlakových nádob	ČSN 35 1122-6
---	--	---------------

idt HD 428.6 S1:2002

Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 6: Requirements and tests concerning pressurised corrugated tanks

Transformateurs 50 Hz de distribution triphasés à immersion dans l'huile, de 50 kVA à 2 500 kVA avec tension supérieure pour l'équipement ne dépassant pas 36 kV - Partie 6: Prescription et essais relatifs aux cuves sous pression

Drehstrom-Öl-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 kVA bis 2 500 kVA mit einer höchsten Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV - Teil 6: Anforderungen und Prüfungen für druckbeanspruchte Wellwandkessel

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 428.6 S1:2002.

This standard contains identical version of the Harmonization Dokument HD 428.6 S1:2002.

© Český normalizační institut,
2003

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

66672

Předmluva

..... 3

1 Rozsah
platnosti

.....
4

2 Normativní
odkazy

..... 4

3 Obecné
podmínky

..... 4

3.1 Změna
teploty

.....
.... 4

3.2 Teplota při provádění
těsnění.....

..... 4

3.3 Výpočet změny
objemu.....

4

4 Zkušební
postup

.....
4

4.1
Obecně

.....
..... 4

4.2 Měření rozsahu
tlaku.....

4

4.3 Zkouška
odolnosti

..... 4

4.4 Zkouška na
těsnost

..... 5

Předmluva

Obdobné mezinárodní normy

HD 428.6 S1:2002 Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 6: Requirements and tests concerning pressurised corrugated tanks

(Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 6: Požadavky a zkoušky týkající se přetlakových nádob)

Porovnání s HD 428.6 S1:2002

Obsah normy je identický s HD 428.6 S1:2002.

Informativní údaje z HD 428.6 S1:2002

Tento harmonizační dokument byl připraven technickou komisí CENELEC TC 14 Výkonové transformátory.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a schválen CENELEC jako harmonizační dokument HD 428.6 S1 dne 2002-02-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum oznámení existence HD
na národní úrovni (doa) 2002-08-01
- nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení
o schválení HD k přímému používání jako normy národní (dop) 2003-0-
-01
- nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu (dow) 2005-02-01

Vypracování normy

Zpracovatel: IČO 149 27 021, Ing. Leoš Valenta, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

1 Rozsah platnosti

Tato část 6 souboru HD 428 je použitelná pro zkušební postupy k ověření mechanické pevnosti nádob zcela zaplněných olejem a hermeticky utěsněných distribučních transformátorů.

POZNÁMKA Změny teploty oleje způsobené změnami okolní teploty a zatížením způsobují deformaci stěn nádoby.

2 Normativní odkazy

Této normy se týkají stejné odkazy jako HD 428.1.

-- Vynechaný text --