



**ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE
PRO MĚŘÍCÍ SOUPRAVY**

ČSN 37 0880

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Tato norma platí pro zkušební svorkovnice užívané u měřících souprav nn a vn, kde je třeba provádět kontrolu elektroměrů a jiných měřidel a připojovat i vyměňovat měřicí přístroje, aniž se přeruší provoz.

I. NÁZVOSLOVÍ

Zkušební svorkovnice - umožňuje kontrolu a výměnu měřících přístrojů bez přerušení obvodu (provozu).

Pouzdro zkušební svorkovnice - pouzdro z isolantu, k uložení a upevnění živých částí zkušebních svorkovnic.

Přepážka - součást pouzdra zkušební svorkovnice, oddělující živé části jednotlivých fází mezi sebou a od nulového vodiče.

II. VŠEOBECNĚ

1. Účel normy.

Tato norma stanoví technické požadavky, jímž musí zkušební svorkovnice vyhovět z hlediska funkce a bezpečnosti při montáži a užití se zřetelem na jejich konstrukční a dílenské provedení. Obsahuje též ustanovení o zkoušení, přejímání, balení a skladování zkušebních svorkovnic.

2. Vztah k jiným normám ČSN.

a) Tato norma je normou kmenovou a k ní jsou přidruženy rozměrové normy:

ČSN 37 0881 Jednoduchá zkušební svorkovnice;

ČSN 37 0882 Rozšířená zkušební svorkovnice.

b) Zkušební svorkovnice podle této normy a přidružených rozměrových norem musí vyhovovat Elektrotechnickým předpisům ÚN (ESČ) 1950 (zejména části VI a X) a jiným normám ČSN, pokud je lze uplatnit. Jsou to zejména normy užitého materiálu, spojovacích součástí a pod.

c) O tom, zda zkušební svorkovnice vyhovují této normě, rozhoduje výsledek zkoušek uvedených v části IV „Zkoušení“ této normy.

Platí od:
1.10.1954

03221

-- Vynechaný text --