



**Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn
UPCHÁVKOVÉ ZÁTKY**

ČSN 37 0185


JK 345 72

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Followers of glands for electrical cables

Tento návrh sa vydáva k praktickému overeniu do 31. 12. 1989. Do tohto termínu je nutné odovzdať pripomienky spracovateľovi.

1. Rozmery upchávkových zátek sú uvedené na obrázku a v tabuľke.



Príklad označenia upchávkovej zátky z hliníkovej zliatiny s pancierovým závitom P 21 v normálnom prevedení:

Upchávková zátky P 21 ČSN 37 0185.10

Rozmery v mm

Menovitá veľkosť	d	l		$m_{\min}$	$h_{\max}$	s	$e^{3)}$
		1)	2)				
P 9	15,2	7	7,5	3	11,5	17	19,6
P 11	18,6	7	7,5	3	11,5	19	21,9
P 13,5	20,4	7,5	8	3,5	12,5	22	25,4
P 16	22,5	7,5	8	3,5	12,5	24	27,7
P 21	28,3	8	8	4,5	14	30	34,6
P 29	37	8	8	5,5	15	41	47,3
P 36	47	9	9,5	6	17,5	50	57,7
P 42	54	9	9,5	6,5	18	55	63,5
P 48	59,3	9	9,5	7	18,5	65	75,1

¹⁾ Rozmery platia pre kovové zátky.

²⁾ Rozmery platia pre zátky z plastov.

³⁾ Informatívny rozmer.

Poznámka: Pre upchávkové zátky P 9 a P 11 sa môže použiť namiesto šesťhranu pre kľúč drážka pre skrutkovák.

27156

-- Vynechaný text --