



**PŘEDPISY PRO INSTALACI A ROZVOD
PROPAN-BUTANU
V OBYTNÝCH BUDOVÁCH**

ČSN 38 6460

JK -

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rules for installation and distribution of propane-butane in dwelling buildings

Tato norma platí pro projektování, stavbu, zkoušení a provoz tlakových stanic na zkapalněný topný plyn propan-butan (dále jen PB), určených pro odběratele v obytných budovách, kde jmenovitý provozní přetlak plynu v rozvodu za regulátorem smí být nejvýše 3 kPa ($\pm 300 \text{ kp/m}^2$ *) a u nichž celková náplň připojených provozních lahví s plynem nesmí překročit 200 kg PB.

Norma platí i pro tlakové stanice těchže parametrů používané v jiných než obytných budovách (veřejných budovách, malých provozovnách, laboratořích apod.).

Zařízení postavená a projekty nových zařízení dokončené před nabytím účinnosti této normy, jakož i zařízení a projekty rozpracované ke dni účinnosti se nemusí upravovat, pokud není ohrožena bezpečnost osob a majetku a pokud orgány státního odborného dozoru nestanoví jinak.**)

I. Názvosloví

1. Provozovatel, popř. uživatel - organizace, popř. jednotlivý uživatel, který provozuje (užívá) tlakovou stanici a odpovídá za její provoz a údržbu.
2. Propan-butan - směs zkapalněného PB podle ČSN 65 6482 Zkapalněné uhlovodíkové plyny - propan-butan.
3. Zdroj - tlakové lahve, z nichž je PB odebírán.

*) 3 kPa = 3000 Pa = 3000 N/m².

**) Viz zák. 174/1968 Sb.

ČSN 38 6460
z 1.7.1965

Účinnost od:
1.1.1976

03296

-- Vynechaný text --