



**ROZVOD A POUŽITÍ PROPAN-BUTANU
V PRŮMYSL OVÝCH ZÁVODECH A SÍDLIŠTÍCH**

ČSN 38 6462

JK -

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Distribution and consumption of liquefied hydrocarbon gases in industrial plants

Tato norma platí pro projektování, stavbu, zkoušení a provoz:

- a) rozvodů propan-butanu v průmyslových, komunálních či družstevních závodech a k centrálnímu zásobování sídlišť a objektů občanské vybavenosti:
- b) tlakových stanic na propan-butan s výparníkem,
- c) tlakových stanic na propan-butan bez výparníku, jestliže v nich celková náplň připojených tlakových nádob je větší než 200 kb PB.

Norma neplatí pro spotřební zařízení, v nichž se propan-butan nespaluje (např. chemické zpracování propan-butanu) a pro rozvod směsi propan-butan-vzduch.

Zařízení a projekty nových zařízení, dokončené před nabytím účinnosti této normy, jakož i zařízení a projekty rozpracované ke dni účinnosti, se nemusí upravovat, pokud tím není ohrožena bezpečnost osob a majetku a pokud orgány státního odborného dozoru*) nestanoví jinak.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Propan-butan - dále jen PB - směs zkapalněných plynů podle ČSN 65 6480 „Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Základní společná ustanovení“.

*) Viz zákon č. 174/1968 Sb., případně obdobně věcně příslušné

orgány ustanovené podle příslušných předpisů na úseku ministerstva národní obrany, státní báňské správy, dopravy a spojů.
ze kterých se při provozu spotřebičů PB odebírá.

ČSN 38 6462
z 11.8.1965

Účinnost od:
01.05.1977

03297

-- Vynechaný text --