



TRHACÍ HÁKY

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fireman's hooks

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení trhacích háků s jednodílnou i dvoudílnou násadou.

I. Názvosloví

- 1. Trhací hák** - hák s přímým i ohnutým čepem a kruhem pro tažné lano, upevněný na násadě.
- 2. Dvoudílný trhací hák** - trhací hák s dvoudílnou násadou.

II. Všeobecně

Užití

3. Trhací háky se užívají k vyprošťování předmětů z hořících nebo zaplavených objektů, jakož i k strhávání konstrukcí apod.

4 na doplňky.

Označování v dokumentaci

5. Trhací háky se označují buď plným názvem podle čl. 1 a 2 nebo zkráceným názvem s číslem i záčíslem této normy.

Příklad označení trhacího háku s *jednodílnou násadou* podle čl. 16: *Hák ČSN 38 9552.1*

III. Technické požadavky

Rozměry a tvary

6. Rozměry a tvary háku jsou na obr. 1.

7. Mezní úchytky rozměrů háku jsou 5 %, vnitřní průměry tuleje 2%.

Nahrazuje ČSN 38 9551 a ČSN 38 9552
ze 17.2.1955

Účinnost od:
1.1.1973

03312

-- Vynechaný text --