



Požární zařízení SKŘÍŇKA S ELEKTROTECHNICKÝMI NÁSTROJI

ČSN 38 9582

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Nahrazuje oddíl III normy ČSN 1355 z května 1944

Tato norma platí pro požární skříňku, v níž jsou uloženy různé základní elektrotechnické nástroje a ochranné pracovní pomůcky.

I. VŠEOBECNĚ

Použití

1. Skříňku s elektrotechnickými nástroji používají požárníci k odpojení elektrických zařízení na požářištích, na místech nehod způsobených proudem o vysokém napětí a při záchranných pracích na vedeních s napětím až do 500 V.

Při použití nástrojů musí být dbáno toho, aby povrch isolační vrstvy nebyl vlhký (zarosený), zvláště když se nástroje přenášejí z prostředí studeného do teplého.

Pryžový isolační koberec se smí použít v terénu jen při současném použití vyšší dřevěné podložky tak, aby byl vyloučen styk vlhké země s kobercem. Nesmí se však vystavovat působení tepla a nesmí přicházet do styku s olejem, tukem, benzinem a p.

Udržování

2. Po každém použití skříňky s nástroji je třeba každý nástroj pečlivě očistit, prohlédnout, poškozený odborně opravit (t. j. naostřit a pod.), případně vyměnit a nakonservovat podle čl. 21.

Nástroje s poškozenou isolační vrstvou se znehodnotí tak, aby se nedaly pro práce na vedeních s vysokých napětím dále použít.

Označování

3. Označení skříňky s elektrotechnickými nástroji:

Skříňka ČSN 38 9582

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Provedení

4. Vlastní skříňka se základními rozměry 700 mm x 400 mm x 110 mm musí svým provedením vyhovovat požadavkům normy ČSN 38 9580.

5. Uspořádání nástrojů a ochranných pomůcek (viz tab. čl. 9) ve skříňce je provedeno podle obrázku na str. 2.

6. Poloha nástrojů ve skříňce je zajištěna plstěným polštářem na liště připevněné k víku.

Platí od:
1.4.1958

03318

-- Vynechaný text --