



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Adjustable ladder

Tato norma platí pro čtyřdílný nastavovací žebřík a stanoví požadavky pro jeho konstrukci, výrobu, zkoušení a údržbu.

I. Názvosloví

- 1.** Nástavný díl - část nastavovacího žebříku s objímkami a čepovou západkou pro vzájemné spojování s ostatními díly, které se dají spojovat v jakémkoliv pořadí.
- 2.** Štěřiny - postranice žebříku, do kterých jsou začepovány příčle.
- 3.** Příčle - (mečíky) příčky pro výstup, které jsou začepovány do štěřin.
- 4.** Čepová západka - zařízení, které samosvorně zajišťuje navzájem spojené díly žebříku a umožňuje odjištění rukojetí.

II. Všeobecně

Užití

5. Nastavovací žebřík (dále jen žebřík) lze užit pro jednu osobu:

a) jako žebřík opěrací při sklonu 15° k výstupu

do 2,5 m při použití 1 dílu,

do 4,4 m při použití 2 dílů,

do 6,3 m při použití 3 dílů,

do 8,- m při použití 4 dílů;

b) k výstupu v úzkém prostoru, kde nelze opěrací a vysunovací žebřík postavit z vodorovné polohy do svislé.

ČSN 38 9804
z 8.3.1955

Účinnost od:
1.1.1972

03321

-- Vynechaný text --