



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Extending ladder

Tato norma platí pro dvoudílný vysunovací žebřík a stanoví požadavky pro jeho konstrukci, výrobu, zkoušení a údržbu.

I. Názvosloví

- 1.** Nosní díl - spodní část vysunovacího žebříku s kladkou, přes kterou se výsuvný díl vysunuje.
- 2.** Výsuvný díl - horní část vysunovacího žebříku se samočinnými západkami, lanem a vodícími koly pro usnadnění vysouvání v opřené poloze.
- 3.** Štěřiny - postranice žebříku, do kterých jsou začepovány příčle.
- 4.** Příčle - (mečíky) příčky pro výstup, které jsou začepovány do štěřin.
- 5.** Samočinné západky - zařízení zajišťující výsuvný díl žebříku ve vysunuté poloze a odjišťující při jeho zasouvání.

II. Všeobecně

Užití

6. Vysunovací žebřík (dále jen žebřík) lze užít jako žebřík opěrací při sklonu 15° k výstupu jedné osoby až do výše 9,2 m.

Jeho dostupnou výšku lze měnit podle délky vysunutí.

ČSN 38 9805
z 31.12.1955

Účinnost od.
1.1.1972

03322

-- Vynechaný text --