



ODORIZACE TOPNÝCH PLYNŮ

ČSN 38 5550

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Odorization of fuel gases

Tato norma platí pro odorizaci topných plynů, projektování a provoz odorizačních stanic, skladování a přepravu odorantů a kontrolu odorizace v plynovodech.

Odorizační stanice postavené před nabytím účinnosti této normy není nutné upravovat, není-li ohrožena bezpečnost osob nebo majetku a pokud orgány státního odborného dozoru nestanoví jinak. U rozpracované projektové dokumentace posoudí zpracovatel možnost její úpravy podle této normy.

I. ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE A NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Odorant - těkavá látka nebo směs těkavých látek s mimořádně intenzívním a charakteristickým zápachem.
- 2.** Odorizace - dávkování odorantu do topného plynu.
- 3.** Odorizátor - zařízení umožňující dávkování odorantu do topného plynu při dodržení technologických zásad a bezpečnostních požadavků.
- 4.** Odorizační stanice - soubor technologických zařízení pro odorizaci plynu:
 - a) ústřední odorizační stanice - technologické zařízení zabezpečující odorizaci plynu pro větší počet odběrných míst nebo místních sítí. Odorizovaný plyn může být spotřebováván i mimo dosah této stanice.

b) místní odorizační stanice - technologické zařízení zabezpečující odorizaci jediné, od soustavy přípojkou izolované oblasti, kde je odorizovaný plyn zcela spotřebován.

5. Ústřední sklad odorantu - zařízení pro uskladnění a distribuci větších provozních zásob odorantu, uchovávaných v uzavřených obalech.

6. Skladovací stanoviště - prostor určený pro přechodné oddělené skladování plných a prázdných přepravních obalů.

Nahrazuje návrh ČSN 38 5550 z 19.1.1977
a ČSN 38 5549 z 28.3.1973

Účinnost od:
1.3.1986

27211

-- Vynechaný text --