

# ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10

**Prosinec**

**2003**

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
|  | Přejezdový můstek | ČSN 38 9554 |
|---|-------------------|-------------|

Hose ramp

Schlauchbrücke

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 38 9554 z 1972-03-30.

© Český normalizační institut,

2003

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

**68415**

Strana 2

---

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena technická revize ČSN 38 9554:1972 v souladu s posledními poznatky stavu vědy a techniky.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ČSN 80 8711 Tlakové požární hadice

Vypracování normy

Zpracovatel: Petrašová Brno, IČO 404 48 584, Ivana Petrašová, dpt.

PAVUS, a.s., Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan ©krdle

Strana 3

---

Obsah

Strana

|          |                       |       |
|----------|-----------------------|-------|
| <b>1</b> | Předmět<br>normy      | ..... |
|          | ..... 4               |       |
| <b>2</b> | Normativní<br>odkazy  | ..... |
|          | ..... 4               |       |
| <b>3</b> | Termíny a<br>definice | ..... |
|          | ..... 4               |       |
| <b>4</b> | Provedení             | ..... |
|          | ..... 4               |       |
| <b>5</b> | Značení               | ..... |
|          | ..... 6               |       |

# 1 Předmět normy

Tato norma stanoví technické požadavky na konstrukci a výrobu dřevěného přejezdového můstku, který se používá k ochraně požárních hadic vedených přes pozemní komunikaci. Přejezdový můstek je určen pro jednu stopu motorových vozidel a používá se k ochraně maximálně dvou proudů hadicového vedení. Pro přejezd dvoustopých motorových vozidel se používají dva přejezdové můstky.

---

-- Vynechaný text --