

**Náboje a vývrty hlavní
- Rozměry, tlaky a energie**

Červen 1997

ČSN 39 5020

Barrel Bores, Cartridges -Standard Tolerances

Alésages du canon, cartouches -Valeurs déterminates

Laufbohrungen, Patronen -Bestimmende Werte

Obsah

strana

	Předmluva	1
1	Předmět normy	2
2	Termíny a definice	3
3	Seznam ráží podle tabulek	10
3.1	Tabulka I - Kulové ráže bezokrajové	10
3.2	Tabulka II - Kulové ráže s okrajem	11
3.3	Tabulka III - Kulové ráže s nákrůžkem	12
3.4	Tabulka IV - Pistolové a revolverové ráže	13
3.5	Tabulka V - Ráže s okrajovým zápalem	14
3.6	Tabulka VI - Ráže expanzních přístrojů	15
3.7	Tabulka VII - Brokové ráže	16
3.8	Tabulka VIII - Ráže poplašných a signálních zbraní	17

Předmluva**Nahrazení předchozích norem**

Tato norma nahrazuje v plném rozsahu:

ČSN 39 5021 ze 14. 9. 1987

ČSN 39 5022 z 31. 8. 1987

ČSN 39 5023 z 9/1993

ČSN 39 5024 z 9/1993

ČSN 39 5025 z 9/1993

ČSN 39 5122 ze 4. 9. 1985

ČSN 39 5123 ze 4. 9. 1985

ČSN 39 5124 ze 4. 9. 1985

ČSN 39 5125 ze 4. 9. 1985

ČSN 39 5111 ze 4. 9. 1985

© Český normalizační institut, 1996

21975

Strana 2

Souvisící normy

ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí

Citované normy

ČSN 39 5002-1 Civilní střelné zbraně a střelivo - Všeobecné termíny a definice

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká zbrojovka a. s., Uherský Brod, IČO 46345965, Ing. Alexandr Koten, Milena Mahdalová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková

1 Předmět normy

Tato norma stanoví maximální vnější rozměry nábojů a minimální rozměry vývrtů hlavní¹⁾ a tlaky, případně energie nábojů pro ruční palné zbraně. Je zpracována podle TDCC²⁾ I - VIII zahrnujících usnesení z XXIII. plenárního zasedání C.I.P.³⁾ Norma je zpracována na samostatných listech a je

určena pro potřeby konstruktérů, výrobců, dovozců a zkušebních a servisních pracovišť.

POZNÁMKY

- 1 Pojem „vývrt hlavně“ zahrnuje ve smyslu ČSN 39 5002-1 kromě vlastního vývrtu i celou nábojovou komoru. Pokud některý rozměr náboje stanovuje výjimečně minimální hodnotu, je označen indexem _{min} (např. e_{min}). Pokud některý rozměr vývrtu hlavně stanovuje výjimečně maximální hodnotu, je označen indexem _{max} (např. $r1_{max}$).
- 2 Tableaux des dimensions de Cartouches et de Chambres (rozměrové tabulky nábojů a nábojových komor)
- 3 Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (Mezinárodní stálá komise pro zkoušení ručních palných zbraní)

-- Vynechaný text --