



**Balistická měřidla
ROZPTYLOMĚRNÉ A RYCHLOSTNÍ
HLAVNĚ
Technické požadavky**

ČSN 39 5350

JK 415 519

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Dispersion and velocity gauging barrels Technical requirements

Tato norma platí pro výrobu, kontrolu, přejímání a dodání rozptyloměrných a rychlostních hlavních pro civilní potřebu.

Norma je v souladu s usneseními C. I. P.*) XV z r. 1978, XVII z r. 1982 a XVIII z r. 1984 a respektuje údaje „Tableaux des dimensions de cartouches et de chambres pour les armes de chasse, de sport, de défense, du commerce et pour les engins à buts industriels“ **) svazky 1 až 4 z XVIII. zasedání C. I. P. (dále jen „Tableaux“).

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Základní názvy viz ČSN 39 5002.

II. VŠEOBECNĚ

Užití

2. Rozptyloměrné hlavně jsou speciální hlavně určené pro balistické zkoušky prachů a nábojů, zejména pro stanovení obrazce rozptylu nábojů.

3. Rychlostní hlavně jsou speciální hlavně určené pro balistické zkoušky prachů a nábojů, zejména pro stanovení rychlosti střel.

Popis

4. Rozptyloměrné a rychlostní hlavně vyráběné podle této normy jsou určeny pro univerzální závěr UZ-67.

Rozměry nábojových komor a vývrtů odpovídají tabulkám I až VII v „Tableaux“ a ON 39 5021 až 25.

Délka rozptyloměrných a rychlostních hlavní musí odpovídat usnesení C.I. P. XVIII - 8 pro tlakoměrné hlavně.

*) C. I. P. - Commission Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes à Feu portatives (Mezinárodní komise pro zkoušení ručních palných zbraní).

**) Tabulky rozměrů nábojů a komor pro potřeby průmyslu, zbraní loveckých, sportovních, obranných a všeobecných.

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.9.1988

27266

-- Vynechaný text --