



OCEL 10 338

ČSN 41 0338

JK 1327

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 10 338

Skupina oceli podle ČSN 42 0074		pro výztuž betonových konstrukcí	
Chemické složení (rozbor tavby)		%	
Třída odpadu podle ČSN 42 0030		nepředepisuje se	
Barevné označení podle ČSN 42 0010		001	
Druh oceli podle způsobu výroby		nepředepisuje se	
Výrobek		nepředepisuje se	
Provedení		hladké tyče se dvěma podélnými výstupky	
Povrch		žebírkové tyče	
Rozměrová norma		zkrucováno za tepla	
Technické dodací předpisy		okujený	
Označení materiálu a stavu		ČSN 42 5534	
Stav		ČSN 42 0139	
Průměr		10 338.0	
mm		tepelné nezpracovaný	
Nejnižší mez kluzu σ_{Kt} nebo mez $0,2 \sigma_{0,2}$		6,5	
MPa		8	
normová hodnota ¹⁾		325	
statistické minimum ¹⁾		291	
Nejnižší pevnost v tahu σ_{Pt}		390	
MPa		12	
Nejnižší tažnost δ_5		180°	
%		4 d	
Úhel ohybu α a průměr trnu D při zkoušce lámavosti podle ČSN 42 0401 d = jmenovitý průměr tyče (mm)		α	
		D	
Svažitelnost podle ČSN 05 1317		elektrickým obloukem	
		styková odporová	
		bodová odporová	
		obtížná ²⁾	

1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Účinnost od:
1.1.1979

03340

-- Vynechaný text --