



**Ocelové trubky  
ASFALTOVÁ IZOLACE TRUBEK  
POD Js 50**

**ČSN 42 0021**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel tubes. Asphalt damp-proof insulation of tubes below Nd 50

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a prověřování asfaltových izolací (od Js 25) a povlaků (od Js 15) bezešvých a svařovaných ocelových trubek pod Js 50, zhotovených (izolací a povlaků) u výrobců trubek.

Trubky s asfaltovou izolací a povlaky podle této normy se používají pro dopravu plynných a kapalných pracovních látek, též i užitkové a pitné vody.

Pro rozvody vody potrubím platí ČSN 83 0615.

Pro pitnou vodu platí ČSN 83 0611.

## **I. NÁZVOSLOVÍ**

**1.** Asfaltový povlak - vrstva z asfaltu nebo z asfaltového laku, jejímž účelem je dobré přilnutí dalších asfaltových izolačních vrstev k vnějšímu povrchu trubky, případně krátkodobá ochrana trubek před vlivem okolního korozního prostředí.

Doba životnosti povlaku je závislá na jeho tloušťce a chemickém složení vody nebo okolního prostředí.

**2.** Asfaltová izolace - vrstva z organických nebo kombinace organických a anorganických látek, která chrání trubky před vlivem okolního korozního prostředí.

3. Asfaltový lak - viz ČSN 65 7214.

4. Asfalty zvláštní - viz ČSN 65 7214.

5. Asfalt s plnidlem - směs zvláštního asfaltu s látkami, příznivě ovlivňujícími jakost asfaltové izolace.

Účinnost od:  
1.10.1980

03555

---

**-- Vynechaný text --**