



**TAŽENÝ OCELOVÝ DRÁT
PRO VŠEOBECNÉ ÚČELY**

ČSN 42 6410

JK 153 111

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Drawn steel wire for general purposes

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelového drátu za studena taženého, kruhového průřezu, s nízkým obsahem uhlíku, s povrchem holým, všeobecného (různého) použití (dále jen drát).

I. VŠEOBECNĚ

Označení

1. V označení drátu se uvede:

- a) název: drát,
- b) jmenovitý průměr: v mm,
- c) číslo této normy s první doplňkovou číslicí, vyjadřující pevnost, stav a jakost povrchu (viz tab. 1),
- d) jakost oceli (pokud je výslovně požadována - viz čl. 5).

Příklad označení

Drát měkký, černě žíhaný, jmenovitého průměru 2,24 mm a oceli 11 343 se označí:

Drát 2,24 ČSN 42 6410.5-11 343

Technické náležitosti objednávky

2. V poplávce nebo objednávce se uvedou hlavně tyto technické údaje:

- a) množství: hmotnost v kg,
- b) název: drát,
- c) jmenovitý průměr: v mm,
- d) číslo této normy s první doplňkovou číslicí, vyjadřující pevnost, stav a jakost povrchu (viz tab. 1), a s druhou doplňkovou číslicí, vyjadřující hmotnost svitků (viz tab. 5),
- e) jakost oceli (pokud je výslovně požadována - viz čl. 5),
- f) způsob dodávání (viz čl. 41).

Příklad objednávky

V objednávce 10 000 kg drátu jmenovitého průměru 2,24 mm černě žíhaného, ve svitcích o hmotnosti 40 až 80 kg, z oceli 11 343, s hutním atestem se uvede:

10 000 kg drát 2,24 ČSN 42 6410.51-11 343 s atestem

Nahrazuje ČSN 42 6410
ze 6.2.1962

Účinnost od:
1.7.1970

03974

-- Vynechaný text --