



**TAŽENÝ OCELOVÝ DRÁT PRO VÝROBU
TLAKOVÝCH HADIC**

ČSN 42 6416

JK 153 22

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel wire for the production of pressure hoses

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelového drátu za studena taženého, patentovaného, kruhového průřezu, používaného pro výrobu tlakových hadic (dále jen drát).

I. VŠEOBECNĚ

Technické náležitosti objednávky

1. V poptávce nebo objednávce se uvedou hlavně tyto technické údaje:

- a) množství: hmotnost v kg
- b) název výrobku: drát
- c) jmenovitý průměr: v mm
- d) číslo této normy: ČSN 42 6416
- e) zvláštní ujednání

Příklad objednávky

500 kg ocelového drátu patentovaného pro výrobu tlakových hadic jmenovitého průměru 0,3 mm podle ČSN 42 6416 se označí:

500 kg drát 0,3 ČSN 42 6416

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Jakost oceli

2. Drát podle této normy se vyrábí z uhlíkové oceli podle volby výrobce. Obsah příměsí v této oceli nesmí překročit:

S..... 0 045 %

P..... 0,045 %

Cu... 0,30 %

Nahrazuje ČSN 42 6416
ze 7.4.1959

Účinnost od:
1.10.1968

03977

-- Vynechaný text --