

# ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14-426/.427:672.85

Schválena: 10.11.1975



**OCELOVÝ DRÁT TAŽENÝ ZA STUDENA PRO  
KOVOVÉ TKANINY, PLETENINY A OSTNATÝ DRÁT**  
Technické dodací předpisy

**ČSN 42 6426**

JK -

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cold - drawn steel wire for metallic fabric, wire netting and barbed wire

Tato norma platí pro ocelový drát, tažený za studena, kruhového průřezu, určený na výrobu kovových tkanin, pletenin a ostnatých drátů (dále jen drát).

## I. VŠEOBECNĚ

### Technické náležitosti objednávky

1. V poptávce nebo objednávce mají být mj. základní údaje v tomto pořadí:

- a) množství: hmotnost v kg,
- b) název výrobku: drát,
- c) jmenovitý průměr: v mm,
- d) číslo této normy: ČSN 42 6426,
- e) způsob dodávání: první doplňková číslice (viz čl. 25),
- f) jakost povrchu: druhá doplňková číslice (viz čl. 6).

### Příklad:

500 kg drátu na výrobu tkaniny, průměru 0,224 mm, černě žíhaného, dodaného ve svitcích se označí:

500 kg drát 0,224 mm ČSN 42 6426.10

5 000 kg drátu na výrobu ostnatého drátu, průměru 2,5 mm, pozinkovaného, dodaného v těžkých svitcích, se označí:

5 000 kg drát 2,5 mm ČSN 42 6426.23

## II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

### Materiál

2. Dráty podle této normy se vyrábějí obvykle z ocelí podle ČSN 41 1300, ČSN 41 1343 nebo ČSN 41 1373 podle volby výrobce.

Nahrazuje ČSN 42 6426  
z 1.1.1961

Účinnost od:  
1.4.1977

03980

---

**-- Vynechaný text --**