



**TAŽENÉ OCELOVÉ DRÁTY PRO PŘEDPÍNACÍ  
VÝZTUŽ, NENAPOUŠTĚNÉ**

**ČSN 42 6441**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Drawn steel wire for prestressing reinforcement

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelových patentovaných drátů za studena tažených, hladkých, kruhového průřezu, nenapouštěných, používaných pro předpínací výztuž. Dráty je možno použít také pro předpínací pramence podle čl. 29 a 30 a slanění drátů podle čl. 30 A v ČSN 73 2004 (dále jen drát).

Poznámka: Pro dráty vyšší jakosti (nízkotepečně napouštěné) se norma připravuje.

## I. VŠEOBECNĚ

### Označování

**1.** V označení drátu v technických podkladech se uvede:

- a) název: drát pro předpínací výztuž,
- b) jmenovitý průměr drátu: v mm,
- c) číslo této normy: ČSN 42 6441.

Příklad označení

Drát pro předpínací výztuž jmenovitého průměru 4,5 mm se označí:

*Drát pro předpínací výztuž 4,5 ČSN 42 6441*

### **Technické náležitosti objednávky**

**2.** V popávce nebo v objednávce se uvedou hlavně tyto technické údaje:

- a) množství: hmotnost v kg,
- b) název: drát pro předpínací výztuž,
- c) jmenovitý průměr drátu: v mm,
- d) číslo této normy: ČSN 42 6441.

Nahrazuje ČSN 42 6441  
z 28.2.1962

Účinnost od:  
1.7.1971

03981

---

**-- Vynechaný text --**