

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 669.14-422

Schválena: 7.11.1973a



TYČE KRUHOVÉ Z OCELÍ TŘÍD 12 AŽ 17 BROUŠENÉ NEBO LEŠTĚNÉ PO BROUŠENÍ, S ÚCHYLKAMI h 11 A h 9 Rozměry

***ČSN 42 6518**

JK - 152


Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Round bars made of steel classes 12 - 17, ground or polished (after grinding), with tolerances h 11 and h 9. Dimensions

Tato norma stanoví rozměry tyčí kruhového průřezu broušených nebo leštěných po broušení (dále v textu pouze leštěných) s úchytkami h 11 a h 9 z ocelí tříd 12 až 17, uvedených v tab. 1. Po dohodě lze v určitém rozsahu dodávat tyče s úchytkami h 8 a h 7.

Ustanovení této normy, týkající se zejména kruhovitosti a jejího měření, budou prověřena do 31. 12. 1976.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0134.



Označení

1. V označení ocelové tyče kruhového průřezu broušené nebo leštěné se uvede:

a) *název*: tyč kruhová,

b) *rozměr*: průměr tyče v mm a mezní úchylnka (h 11 nebo h 9),

c) číslo této rozměrové normy s první doplňkovou číslicí (5 nebo 6), vyjadřující jakost povrchu (viz tab. 1 v ČSN 42 0134) a s druhou doplňkovou číslicí, vyjadřující přímost tyčí (viz čl. 11 této normy),

d) číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí, vyjadřující stav oceli před broušením nebo broušením a leštěním,

e) ČSN 42 0134 s první doplňkovou číslicí, určující způsob dodávání a s druhou doplňkovou číslicí, určující výběr zkoušek (viz tab. 2 a 3 v ČSN 42 0134).

Nahrazuje - viz Dodatek

Účinnost od:
1.7.1974

03988

-- Vynechaný text --