



**TYČE KRUHOVÉ Z OCELÍ TŘÍDY 19  
BROUŠENÉ NEBO LEŠTĚNÉ PO BROUŠENÍ  
S ÚCHYLKAMI h 11 A h 9  
Rozměry**

**ČSN 42 6519**

JK - 152


Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Round bars made of steel class 19, ground or polished (after grinding), with tolerances h 11 and h 9.  
Dimensions

Tato norma stanoví rozměry tyčí kruhového průřezu broušených nebo leštěných po broušení (dále v textu pouze leštěných) s úchytkami h 11 a h 9 z ocelí třídy 19, uvedených v tab. 1.

Po dohodě lze v určitém rozsahu dodávat tyče s úchytkami h 8 a h 7.

Ustanovení této normy, týkající se zejména kruhovitosti a jejího měření, budou prověřena do 31. 12. 1976. Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0134.



### Označení

1. V označení ocelové tyče kruhového průřezu broušené nebo leštěné se uvede:

- a) *název*: tyč kruhová,
- b) *rozměr*: průměr tyče v mm a mezní úchytky (h 11 nebo h 9),
- c) *číslo této rozměrové normy* s první doplňkovou číslicí (5 nebo 6), vyjadřující jakost povrchu (viz

tab. 1 v ČSN 42 0134) a s druhou doplňkovou číslicí, vyjadřující přímost tyčí (viz čl. 10 této normy),

d) *číselná značka oceli* s první doplňkovou číslicí, vyjadřující stav oceli před broušením nebo broušením a leštěním,

e) ČSN 42 0134 s první doplňkovou číslicí, určující způsob dodávání a s druhou doplňkovou číslicí, určující výběr zkoušek (viz tab. 2 a 3 v ČSN 42 0134).

Účinnost od:  
1.7.1974

03989

---

**-- Vynechaný text --**