



**PÁSY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ ZA
STUDENA GALVANICKY POKOVENÉ**
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0105

JK 153 2, 153 3
153 4, 1535

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cold rolled steel strips electrolytic metal coated. Technical delivery requirements

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání pásů ocelových válcovaných za studena galvanicky pokovených, vhodných zejména pro dekorativní účely.

Navazuje na ČSN 42 0107 Pásky a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 16 a 19. Technické dodací předpisy. Rozměry - viz ČSN 42 5365.

I. VŠEOBECNĚ

Označení

1. Pásky ocelové válcované za studena se označují podle ČSN 42 0002, kde k základní pětimístné značce, vyjadřující jakost oceli, se připojuje první doplňková číslice, vyjadřující stav dodávaných pásů - u galvanicky pokovených pásů dodávaných ve stavu žíhaném .2, ve stavu nežíhaném .0 a druhá doplňková číslice vyjadřující stupeň převálcování (viz tab. 1).

Tab. 1

Druhá doplňková číslice za značkou oceli	Stupeň převálcování
1+ + + + . + 1	za studena lehce převálcovaný
1+ + + + . + 2	čtvrťtvrdý
1+ + + + . + 3	polotvrdý
1+ + + + . + 4	3/4 tvrdý
1+ + + + . + 5	4/4 tvrdý
1+ + + + . + 9	podle zvláštního ujednání

Označení druhu, tloušťky a jakosti provedení kovového povlaku

2. Druh galvanicky naneseného kovového povlaku se vyjadřuje dvoumístnou doplňkovou číslicí za číslem rozměrové normy podle tab. 2.

Nahrazuje ČSN 42 0105
z 26.4.1961

Účinnost od:
1.1.1989

27415

-- Vynechaný text --