



PLECHY V TABULIACH LAKOVANÉ

ČSN 42 0126

JK POV 138

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Lacquered blackplate in sheet form

Táto norma platí pre výrobu, rozmery a objednávanie lakovaných ocežových plechov v tabužiach valcovaných za studena hrúbky 0,20 mm až 0,40 mm (skrátene žakované plechy).

I. VŠEOBECNE

Použitie

1. Plechy podľa tejto normy sa používajú na výrobu jemných obalov na priemyselné účely.

Spôsob výroby

2. Jemné ocežové plechy nalakované nanášacím strojom sa vypažujú v peci podľa predpisu výrobcu žaku a nadväzujúceho technologického predpisu výrobcu plechov.

Označenie

3. V označení plechov sa uvedie:

a) *názov*:

aa) plech žakovaný jednostranne po celej ploche,

ab) plech lakovaný obojstranne po celej ploche,

ac) plech lakovaný podľa výkresu;

b) *rozмеры*: hrúbka x šírka x dĺžka v mm;

c) *číslo tejto normy* s prvou doplnkovou číslicou vyjadrujúcou spôsob dodávania (pozri č. 37) a s druhou doplnkovou číslicou určujúcou výber skúšok) pozri č. 38);

d) *značka laku* (pozri čl. 11).

Nahrádza: ČSN 42 0114 a ČSN 42 6332
z 28.2.1973 (časť lakovaných ocežových plechov)

Účinnosť od:
1.3.1985

27419

-- Vynechaný text --