

**TYČE VÁLCOVANÉ ZA TEPLA
PRO VÝZTUŽ DO BETONU****ČSN 42 0159**

JK 132 8

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot rolled bars for reinforcing of concrete

ČSN 42 0159 (eqv ST SEV 6435-88)

Tato norma je překladem ST SEV 6435-88 Tyče ocelové válcované za tepla pro výztuž do betonu.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro ocelové tyče kruhového průřezu válcované za tepla hladkého a žebírkového profilu, určené pro výztuže obyčejných a předpjatých železobetonových konstrukcí (dále tyče).

1 ROZMĚRY**1.1** Tyče se vyrábějí v souladu s tab. 1.

Tab. 1

Třída tyčí	Průměr tyče D mm	Druh profilu
A-I	6 až 40	hladký
A-II	10 až 80	žebírkový
A-III	6 až 40	

Podle požadavku odběratele lze tyče třídy A-II a A-III vyrábět jako hladké.

Účinnost od:
1.7.1991

27425

-- Vynechaný text --