



**PÁSY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ ZA STUDENA
GALVANICKY POKOVENÉ
Rozměry**

ČSN 42 5365

JK 153 2, 153,3

JK 153 4, 153 5

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cold rolled steel strips electrolytic metal coated. Dimensions

Tato norma stanoví rozměry a způsob objednávání pásů ocelových válcovaných za studena galvanicky pokovených dodávaných ve svitcích.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0105.

Označení

1. V označení se pro galvanicky pokovený ocelový pás válcovaný za studena uvede:

a) *název*: pás pokovený (PLO)

b) *rozměry*: tloušťka x šířka (v mm)

c) *číslo této rozměrové normy* se dvěma doplňkovými číslicemi vyjadřujícími druh kovového povlaku (viz čl. 2 ČSN 42 0105-86)

d) *značka jakosti provedení kovového povlaku* (viz čl. 2 ČSN 42 0105-86)

e) *číselná značka oceli* s první doplňkovou číslicí vyjadřující stav dodávaných pásů a druhou doplňkovou číslicí vyjadřující stupeň převálcování (viz čl. 1 ČSN 42 0105-86).

Příklad označení

Pás tloušťky 0,30 mm a šířky 60 mm podle ČSN 42 5365 galvanicky pomosazený, leštěný, z oceli 11 343, ve stavu žíhaném a polotvrdý se označí:

Pás pokovený (PLO) 0,30 x 60 ČSN 42 5365.16 L - 11 343.23

-- Vynechaný text --