



PLOCHÉ PODKLADNICE
Rozměry

ČSN 42 5690

JK 437 74

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Flat treasuries Dimensions

Tato norma stanoví rozměry a objednávání plochých podkladnic pro důlní a polní kolejnice, uvedených v ČSN 42 5676.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0138.

Označení

1. V označení se uvede

- a) *název*: plochá podkladnice,
- b) *číselné označení příslušného typu kolejnice*,
- c) *číslo rozměrové normy s doplňkovou číslicí vyjadřující jakost povrchu* (viz čl. 5),
- d) *číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí vyjadřující stav oceli* (popř. hutní označení u nenormalizovaných ocelí),
- e) *číslo normy technických dodacích předpisů s první doplňkovou číslicí určující způsob dodávání a druhou číslicí určující výběr zkoušek*.

Příklad označení

Ploché podkladnice pro kolejnice o výšce 80 mm a hmotnosti 14 kg na 1 m, s rozměry podle ČSN 42 5690, s povrchem okujeným, z oceli 10 370 ve stavu tepelně nezpracovaném, s osvědčením o jakosti, jímž výrobce potvrzuje, že výrobky odpovídají příslušným normám, se označí:

Plochá podkladnice 80/14 - ČSN 42 5690.0 - 10 370.0 - ČSN 42 0138.00

Materiál

2. Ploché podkladnice pro kolejnice důlních a polních drah se vyrábějí z oceli 10 370 podle ČSN 41 0370. Výchozím materiálem pro ploché podkladnice jsou ploché tyče válcované za tepla podle ČSN 42 5522 část 1.

Rozměry, hmotnosti a úchyly rozměrů

3. Rozměry plochých podkladnic a jejich hmotnosti jsou uvedeny v tab. 1.

Mezní úchyly šířky a tloušťky jsou uvedeny v tab. 2 ČSN 42 5522-84 část 1.

Nahrazuje ČSN 42 5690
z 13.1.1965

Účinnost od:
1.1.1991

28078

-- Vynechaný text --