



**PLECHY V TABULIACH POCÍNOVANÉ
A POCÍNOVANÉ LAKOVANÉ**
Rozmery

ČSN 42 6335

JK POV 138 6

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Tinplate and lacquered tinplate in sheet form. Dimensions

Táto norma platí pre rozmery a objednávanie plechov v tabuliach valcovaných za studena hrúbky 0,20 mm až 0,40 mm, pocíňovaných elektrolyticky (skrátene plechy EC) alebo v tavenine (skrátene plechy ŽC). Tieto plechy sa dodávajú aj lakované.

Technické dodávacie predpisy - pozri ČSN 42 0111.

Označenie

1. V označenie plechov sa uvedie:

a) názov

aa) plech EC s rovnakým povlakom,

ab) plech EC s rozdielnym povlakom,

ac) plech ŽC,

ad) plech EC

- lakovaný jednostranne, jednou vrstvou po celej ploche,

- lakovaný jednostranne, dvoma vrstvami po celej ploche,

- lakovaný obojstranne po celej ploche rovnakým lakom,

- lakovaný obojstranne po celej ploche, avšak s dohodnutými lakmi,
- lakovaný obojstranne po celej ploche, vnútorný povlak dvoma vrstvami,
- lakovaný podža výkresu;

ae) plech ŽC - lakovaný jednostranne, jednou vrstvou po celej ploche,

- lakovaný jednostranne, dvoma vrstvami po celej ploche,
- lakovaný obojstranne po celej ploche rovnakým lakom,

Nahrádza: ČSN 42 6330 z 9.7.1969
ČSN 42 6331 a ČSN 42 6332 z 23.2.1973

Účinnosť od:
1.3.1985

28091

-- Vynechaný text --