



**OCELOVÉ DRÁTY POZINKOVANÉ
PRO HADICE**

ČSN 42 6424

JK 156

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Galvanized steel wire, for hoses

Tato norma platí pro ocelové dráty z nízkouhlíkových ocelí za studena tažené, kruhového průřezu, s povrchem pozinkovaným, používané jako výztuž gumových hadic (dále jen drát).

I. VŠEOBECNĚ

Technické náležitosti objednávky

1. V objednávce musí být uvedeny tyto základní údaje:

- a) množství: hmotnost v kg
- b) název výrobku: drát na hadice
- c) jmenovitý průměr: v mm
- d) označení této normy: ČSN 42 6424

Příklad:

V objednávce na 5000 kg ocelových drátů pozinkovaných na hadice průměru 3 mm se uvede:

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Materiál

2. Dráty podle této normy se vyrábějí z nízkouhlíkových ocelí 11 300 a 11 343 podle ČSN 41 1300 a ČSN 41 1343.

Povrch

3. Povrch drátu je pozinkován v tavenině (obvyklé pozinkování) nebo galvanicky. Provedení zinkového povlaku a jeho tloušťka musí odpovídat ČSN 42 6406.

Nahrazuje ČSN 42 6424
z 2.9.1960

Účinnost od:
1.4.1984

28093

-- Vynechaný text --