



**TYČE PLOCHÉ Z OCELÍ TŘÍD 11 a 12
TAŽENÉ ZA STUDENA
S ÚCHYLKAMI h 11 A h 12
Rozměry**

ČSN 42 6522*

JK 155

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cold drawn flat bars made of steel classes 11 and 12 with tolerances h 11 and h 12. Dimensions


Tato norma stanoví rozměry tyčí plochých tažených za studena s úchytkami h 11 a h 12 z ocelí uvedených v tab. 1.

Technické dodací předpisy - viz. ČSN 42 0134.

V této normě jsou zpracovány údaje ze ST SEV 3618-82 Tyče ocelové ploché tažené za studena pro všeobecné použití. Rozměry.

Ve smlouvě právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily se používá (v odvolávkách, odkazech a citacích) přímo norma RVHP.

Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena čarou.



Obr. 1

Označení

1. V označení ocelové tyče ploché se uvede:

a) *název*: tyč plochá,

b) *rozměry*: šířka x tloušťka (b x h) v mm a mezní úchylka (h 11 nebo h 12),

c) *číslo této rozměrové normy* s první doplňkovou číslicí, vyjadřující jakost povrchu (viz. tab. 1 v ČSN 42 0134-67) a druhou doplňkovou číslicí, vyjadřující přímost tyčí (viz. čl.15),

d) *číselná značka oceli* s první doplňkovou číslicí, určující stav oceli po tažení,

e) *číslo normy technických dodacích předpisů* s první doplňkovou číslicí určující způsob dodávání a s druhou doplňkovou číslicí určující výběr zkoušek (viz. tab. 2 a 3 v ČSN 42 0134-67).

Nahrazuje ČSN 42 6522
z 2.2.1972

Účinnost od:
1.10.1985

28101

-- Vynechaný text --