



**TENKOSTĚNNÉ PROFILY OCELOVÉ
OTEVŘENÉ - L NEROVNORAMENNÉ
Rozměry**

**ČSN 42 6950*
ST SEV 4423-83**

JK 154

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel thin-walled section with L-profile. Dimensions

Touto normou se zavádí

ST SEV 4423-83 Tenkostěnné nerovnoramenné ocelové úhelníky. Rozměry (viz str. 5 až 11) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 11) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 09 platné pouze v ČSSR.

01. V ČSSR se kromě rozměrů uvedených v tab. 1 a 2 normy ST SEV 4423-83, uvedených na stránkách 5 až 8 této normy, vyrábějí i rozměry uvedené v tab. 01 - viz str. 2.

02. Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0121.

03. Pro tenkostěnné profily z ocelí s pevností v tahu do 460 MPa platí poloměr zaoblení $r = 1/2 t$ až 1 t.

Pro tenkostěnné profily z ocelí s pevností v tahu nad 460 MPa platí poloměr zaoblení do $r = 1 1/2 t$.

04. Mezní úchytky rozměrů (B, b) profilů jsou uvedeny v tab. 02.

mm

Tab.02

Rozměry B, b		Mezní úchytky
přes	do	
	40	$\pm 0,5$
40	60	$\pm 1,0$

Nahrazuje ČSN 42 6950
z 18.7.1975

28112

-- Vynechaný text --