



DRTIČE KOVOVÝCH TŘÍSEK
Bezpečnostní předpisy

ČSN 43 9410

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Metal chip crusher. Safety regulations.

Tato norma platí pro konstrukci, dodávání, instalaci a seřizování drtičů kovových třísek (dále jen drtič) z hlediska bezpečnosti práce a stanoví požadavky na technickoorganizační opatření na drtištích.

Konstrukční podklady, vyhotovené před dnem účinnosti normy, zařízení vyrobená v této době a zařízení v provozu musí být upraveny podle této normy do 1. 9. 1967.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Drtič kovových třísek - zařízení, které slouží k drcení kovových, zejména ocelových třísek.
- 2.** Nebezpečný prostor - vlastní násypný prostor drtiče.
- 3.** Násypný prostor - prostor před nebo nad drticím ústrojím drtiče.
- 4.** Drtiště - vyhrazený pracovní prostor, ve kterém je instalován drtič, popř. další pomocná zařízení k přístupu a odsunu třísek.
- 5.** Rizikové pracoviště - pracoviště, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo nebezpečí nemoci z povolání.

6 až 10 na doplňky.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Požadavky na konstrukci a instalaci drtičů

11. Při konstrukci a instalaci je nutno dbát všech bezpečnostních předpisů a požadavků na minimální hlučnost.*)

12. Konstrukce drtiče musí umožňovat snadnou montáž a údržbu.

13. Spouštěcí a ovládací zařízení musí být instalováno tak, aby bylo zabezpečeno proti zneužití.**)

Ovládací panel musí být postaven v dosahu stanoviště obsluhovatele.

*) Viz např. ČSN 36 8820

**) Např. uzamykatelným hlavním vypínačem nebo jiným rovnocenným způsobem.

Účinnost od:
1.10.1966

04047

-- Vynechaný text --