



ROZBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ
Bezpečnostní přepisy

ČSN 43 9411

JK-

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Scrap breaker. Safety regulations

Tato norma platí pro navrhování a instalaci rozbíjecího zařízení z hlediska bezpečnosti práce. Pro zařízení nově projektovaná platí norma dnem účinnosti. Pro stávající zařízení platí od 1. 7. 1968.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Rozbíjecí zařízení (beranidlo, tlučka) - zařízení, kterým se upravuje, zdrobňuje kovový (zejména litinový) odpad velkých rozměrů na odpad schopný vsázky, určený ke zpracování ve slévárnách a ocelárnách. K rozbíjení (zdrobňování) se využívá deformační energie volně padajícího závaží (hrušky).
2. Hruška - závaží ve tvaru hrušky nebo koule, kterým se rozbíjí, upravuje kovový odpad.
3. Elektrická výzbroj rozbíjecího zařízení - veškeré elektrické zařízení, potřebné k jeho provozu.
4. Padáková věž - konstrukce, která nese ústrojí zdvihacího zařízení nebo slouží k zachycení sil, působících na horní vodící kladku (kladky) zdvihacího zařízení tam, kde je ústrojí zdvihacího zařízení (naviják, vrátek) u paty padákové věže.
5. Pojízdná krytá padáková věž - pojíždí po kolejích, mezi nimiž je v korytu zapuštěna šabota.

6. Tlučiště - prostor rozbíjecího zařízení uvnitř ochranného hrazení, ve kterém se provádí vlastní rozbíjení kovového odpadu.

7. Šabota - ocelová deska, zapuštěná do základu tlučiště, sloužící ke zpevnění základu.

8. Základ tlučiště - sestává z okolní podlahy tlučiště, šachty boku základu a stěn v případě, že je podlaha zapuštěna pod úroveň okolního terénu.

Účinnost od:
1.10.1966

04048

-- Vynechaný text --