

PŘEKOPY A CHODBY Rozměry světělých průřezů

ČSN 44 2005

JK 826 5

Крепшлагаи и штреки. Размеры поперечных сечений в свету

Cross-outs and roadways. Cross-section dimensions

Tato norma platí pro projektování tvarů a rozměrů světělých průřezů překopů a chodeb v černouhelných dolech.

I. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY Názvosloví

1. Pro hornické názvosloví platí ON 44 0001.

Značky

2. Pro jednotné označování rozměrů světělých průřezů překopů a chodeb v technických podkladech se používá těchto značek:

▽ základní rovina,

▼ srovnávací rovina, A jmenovitá šířka, a světělá šířka u počvy, F plocha světělého průřezu, h světělá výška,

n průmět boční strany lichoběžníkového průřezu na základní rovinu, R poloměr oblouků, z hloubka pod základní rovinou.

II. VŠEOBECNĚ Základní ustanovení

3. Tvar a rozměry světělého průřezu se určují z požadavku na rozsah a způsob dopravy, větrání, odvodňování, chůzi lidí, mechanizaci nakládání, předpokládanou největší hodnotu konvergence, minimalizaci souhrnných nákladů a musí vyhovovat bezpečnostním předpisům (viz Dodatek).

Nahrazuje ČSN 44 2005 z 21. 2. 1968

Účinnost od: 1. 5. 1987

28455