

DŮLNÍ OCELOVÁ VÝZTUŽ Společná ustanovení

ČSN 44 2601

Рудничная стальная крепь Общие постановления

Roof steel support for use in mines Common provisions

Tato norma platí pro výrobu, dodávání a používání důlní ocelové výztuže podpěrné, určené k vyztužování dlouhých důlních děl dolů, jakož i podzemních staveb.

Norma navazuje na ČSN 44 4400 Banske výztuže. Spoločné ustanovenia.

Normu doplňují a na ni navazují technické normy jednotlivých druhů důlní ocelové výztuže, příslušenství a spojovacích a montážních prvků.

I. VŠEOBECNĚ Ocel normy

1. Účelem normy je sjednocení podmínek pro výrobu, dodávání a používání důlní ocelové výztuže.

Rozdělení výztuží

2. Podle ČSN 44 4400-78 čl. 21.

Použití

3. Důlní ocelové výztuže se používá k vyztužování dlouhých, prostorových důlních a podzemních děl. Volba typu výztuže se řídí důlními podmínkami a účelem díla.
4. Světlé průřezy všech typů důlní ocelové výztuže nesmí být menší než průřezy uvedené v ČSN 44 2005 Překopy a chodby. Rozměry světlych průřezů.

Nahrazuje ČSN 44 2601 z 22. 3. 1968

Účinnost od: 1. 12. 1986

28460