

DOLNÍ PŘESOUVACÍ HŘEBLOVÉ

DOPRAVNÍKY

Hlavní parametry a rozměry

ČSN 44 5720*

ST SEV 2618-80

JK 492 331

Конвейеры шахтные скребковые передвижные Основные параметры и размеры

Colliery slide chain conveyors, main parameters and dimensions

Touto normou se zavádí ST SEV 2618-80 Důlní přesouvací hřeblové dopravníky, hlavní parametry a rozměry (viz str. 3 až 6) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu schválily (viz str. 6), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01, platný pouze v ČSSR.

01. Doporučuje se výroba dopravníku s výškou bočního profilu žlabu 145 a 190 mm.

DODATEK Souvisící čs. normy

ON 44 4061 Provedení, dodávání a přejímání důlních strojů. Všeobecné požadavky

Vypracování normy

Schválení ST SEV 2618-80 doporučilo federální ministerstvo paliv a energetiky

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: OKR OSTROJ, koncernový podnik, Opava - Jiří Hradilík

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Václav Pelc

Nahrazuje ON 44 5720 z 19. 12. 1972

Účinnost od: 1. 1. 1983

28473