



**Dřevoobráběcí zařízení
VRTAČKY A VRTACÍ DLABAČKY
Bezpečnostní požadavky na konstrukci**

ČSN 49 6120

ČSN 49 6120 (eqv ST SEV 5552-86)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Woodworking machines Labour protection. Drilling machine and bit mortiser. Safety requirements for construction

Tato norma je překladem ST SEV 5552-86 Ochrana při práci. Vrtačky a vrtací dlabačky. Požadavky bezpečnosti na konstrukci.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro vrtačky a vrtací dlabačky a stroje - pro vyvrtávání a vyspravování suků.

Tato normy se používá společně s ČSN 49 6100 (odpovídá ST SEV 2156-80).

- 1.** Vrtací pouzdro musí zabezpečit středění a spolehlivé upnutí nástroje během jeho činnosti.
- 2.** Na jednovřetenových strojích musí kryty řezných nástrojů od počátku obrábění zakrýt tu část nástroje, která není v řezu (neobrábí materiál) a při ukončení obrábění (výstupu nástroje z obrobku) musí nástroj zcela zakrýt.

Kryty musí být teleskopické, průhledné nebo mřížkové.

- 3.** Při upnutí nástroje do pouzdra šrouby musí tyto šrouby být zapuštěny.

- 4.** Jednovřetenové stroje musí mít blokovací zařízení, zabraňující možnost práce na stroji bez ochranného krytu.

-- Vynechaný text --