



**Hadice
HADICE PRO BRZDOVOU KAPALINU
Pracovní přetlak statický
10 MPa až 16 MPa**

ČSN 63 5335

JK 272 322

ČSN 63 5335 spolu s ČSN 63 5200 a
ČSN 63 5201 až ČSN 63 5217 (eqv ST SEV
2710-80)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Automotive hydraulic brake hose Working pressure 10 to 16 MPa

V této normě jsou zpracovány údaje z ST SEV 2711-80.

Údaje souhlasné s normou RVHP jsou vytištěny polotučně.

Tato norma je přidružena jako předmětová k ČSN 63 5200

Dopravované látky		Teplota ve °C	
		dopravované látky	vnějšího prostředí
brzdové kapaliny na glykolové bázi brzdová kapalina ČSN 68 8902, brzdová kapalina PND 31-656-80		od -40	od -40
Konstrukce	duše, oplety nebo oviny přízí, obal		
Provedení, barva a odolnost povrchu	negativ, černé barvy olejům a ozónu - viz též specifické požadavky		
Materiál	duše	pryž odolávající dopravovaným látkám	
	obal	viz specifické požadavky	
Odolnost proti nízkým teplotám		-40 °C (po dobu 70 až 72 h)	

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.7.1988

29714

-- Vynechaný text --