



**TECHNICKÉ OCHRANNÉ PĚTIPRSTÉ
PRYŽOVÉ RUKAVICE**
Technické požadavky

ČSN 63 7412

JK 273 711

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Protective technical fivefingers rubber gloves. Technical requirements

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a skladování technických ochranných pětiprstých rukavic (dále jen rukavice), vyráběných z latexových směsí přírodního kaučuku máčením.

Požadavky na provedení rukavic, tvar, rozměry a jejich odchylky jsou uvedeny v přidružených předmětových normách na jednotlivé druhy rukavic.

I. VŠEOBECNĚ

1. Rukavice jsou určeny k ochraně rukou při pracích s louhem draselným a louhem sodným (maximální koncentrace 50 %), kyselinou dusičnou (maximální koncentrace 15 %), kyselinou chlorovodíkovou (maximální koncentrace 25 %) a kyselinou sírovou (maximální koncentrace 40 %).

Dále rukavice chrání proti vodě, vodnímu sklu, glycerinu, saponátovým roztokům a roztokům solí.

2. Rukavice nesmějí přijít do styku s oleji a tuky, terpentýnem, benzínem, benzolem, naftou a jinými organickými rozpouštědly nebo jejich výpary.

3. Po použití se doporučuje rukavice omýt vlažnou vodou a mýdlem a usušit při pokojové teplotě. Pro snadnější navlékání je možné rukavice zasypat vhodným zprašovadlem (klouzek, škrob apod.).

4. V objednávce musí být uvedeno:

- a) název a druh výrobku
- b) číslo této normy a číslo příslušné předmětové normy
- c) velikost
- d) množství

Nahrazuje ČSN 63 7412
z 13.10.1975

Účinnost od: 29729
1.12.1989

-- Vynechaný text --