



**Zkoušení plastů
STANOVENÍ HOŘLAVOSTI
PLASTŮ VE FORMĚ FOLIÍ**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Plastics testing. Determination of flammability of plastics in the form of film

Tato norma platí pro stanovení zápalnosti a rychlosti hoření plastů ve formě folií.

Výsledky získané touto metodou neposkytují informace o hoření zkoušeného materiálu v podmínkách skutečného požáru.

Podstata zkoušky

1. Na zkušební těleso upevněné v rámu ve svislé poloze ve zkušební komoře působí na spodním konci plamen plynového hořáku po předepsanou dobu a sleduje se jeho případné hoření.

Rozsah zkoušky

2. Metodu lze použít pro hodnocení plastů ve formě folií o tloušťce v rozmezí 0,05 mm až 2 mm.

Zkušební zařízení a pomůcky

3. Zkušební zařízení se skládá z těchto částí:

a) Zkušební komory (obr. 1) z ocelového plechu o vnitřních rozměrech: šířka 300 mm, hloubka 300 mm a výška 760 mm.

Komora je nahoře otevřená. Kolem dna komory je větrací otvor o výšce 25 mm. V čelní stěně je umístěno pozorovací okénko z ohnivzdorného skla. Rozměry okénka a jeho umístění umožní pozorovat zkušební těleso v celé jeho délce. Jedna stěna komory je konstruována tak, aby byla

Účinnost od:
01.07.1978

04701

-- Vynechaný text --