



**Plasty
TRUBKY A TVAROVKY Z NEMĚKČENÉHO
POLYVINYLCHLORIDU (PVC-U) PRO KANALIZAČNÍ
SYSTÉMY UVNITŘ BUDOV (ODOLNÉ SNÍŽENÝM
I ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM). SPECIFIKACE**

**ČSN
ISO 3633**

64 3222

Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes and fittings for soil and waste discharge (low and high temperature) systems inside buildings - Specifications

Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour les systèmes d'évacuation d'eaux usées et d'eaux-vannes (à basse et à haute température) à l'intérieur des bâtiments - Spécifications

Rohre und Formstücke aus Hart-Polyvinylchlorid (PVC-U) für Kanalrohrsysteme innerhalb Bauten (erniedrigten und erhöhten Temperaturen beständige) - Spezifikationen

Tato norma obsahuje překlad ISO 3633:1991

Národní předmluva

Citované normy

ISO 161-1:1978 dosud nezavedena

ISO 265-1:1988 dosud nezavedena

ISO 580:1990 dosud nezavedena

ISO 1043-1:1987 zavedena v ČSN ISO 1043-1 Pryž. Vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer. Odolnost proti vzniku ozónových trhlin. Část 1: Stanovení za statické deformace (62 1527)

ISO 2505:1981 dosud nezavedena

ISO 2507:1982 dosud nezavedena

ISO 3127:1980 dosud nezavedena

ISO 3606:1976 dosud nezavedena

ISO 4435:1991 dosud nezavedena

ISO/TR 7024:1985 dosud nezavedena

ISO 8283-1:1991 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

viz příloha H této normy

Vypracování normy

Zpracovatel: Fatra a. s., 763 61 Napajedla, IČO 012106, Ing. Jindřiška Ondráčková

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

© Český normalizační institut, 1994

17412

Strana 2

**TRUBKY A TVAROVKY Z NEMĚKČENÉHO
POLYVINYLCHLORIDU (PVC-U) PRO
KANALIZAČNÍ SYSTÉMY UVNITŘ BUDOV
(ODOLNÉ SNÍŽENÝM I ZVÝŠENÝM
TEPLOTÁM). SPECIFIKACE**

**ISO 3633
První vydání
1991-06-15**

MDT [621.643.06+.2]-036.742.22:696.122

Deskriptory: pipelines, wastes, buildings, plastics products, plastic tubes, pipe fittings, unplasticized polyvinyl chloride, specifications, dimensions, tests, test equipment.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 3633 byla připravena technickou komisí ISO/TC 138, Plastové trubky, tvarovky a ventily pro přepravu tekutin.

Přílohy A, B, C, D, E, F, a G jsou nedílnou součástí této normy. Příloha H je pouze informativní.

1 Předmět normy

Norma specifikuje trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) o jmenovitém vnějším průměru 16 mm až 400 mm určené k instalaci uvnitř obytných budov. Jde zejména o

- a) odpadní potrubí (včetně větrání těchto potrubí)
- b) vnitřní potrubí pro dešťovou vodu

pro vedení studené i horké odpadní vody z domácností¹⁾

POZNÁMKA - V případě použití těchto trubek a tvarovek pro jiné účely, je třeba učinit odkaz na příslušnou část ISO/TR 7024, návod výrobce a na předpisy dané země.

Pro výše uvedené kanalizační systémy existují dva typy trubek a tvarovek (typ A a typ B):

- typ A je určen pouze pro primární a sekundární odvětrávací potrubí a vnitřní trubky pro odvod

dešťové vody;

- typ B je určen pro kanalizační systémy, lze jej však použít i pro kteroukoliv aplikaci trubek typu A.

Tuto normu lze použít i v případě trubek, tvarovek a spojů pro odpady průmyslového původu za předpokladu, že jsou odolné zvýšeným teplotám a chemickým vlivům.

-- Vynechaný text --