

MDT 678. 742. 2. 001. 4

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 30. 8. 1984

Polyetylén STANOVENÍ SOUČiniteLE NARŮSTÁNÍ TAVENINY

ČSN 64 0312* ST SEV 4065-83

Метод определения коэффициента набухания расплава

Determination of swelling grade

Touto normou se zavádí ST SEV 4065-83 Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny /viz str. 3 až 5/ jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily /viz str. 5/ se používá /v odvolávkách, citacích a odkazech/ přímo norma RVHP.

D O D A T E K

Souvisící čs. normy

ČSN 64 3010 Rozvětvený polyetylén. Základné ustanovenia

V ST SEV 4065-83 je odkaz na:

ST SEV 896-78 zavedena jako čs. norma v ČSN 64 0861 Plasty. Stanovení indexu toku taveniny termoplastů

Změny proti předchozímu vydání

ST SEV 4065-83 je v podstatě shodný s metodou používanou v ČSN 64 3010.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 4065-83 doporučilo ministerstvo průmyslu ČSR

Zpracovatel: Chemopetrol, k. p. Chemické závody ČSSP, Litvínov Ing. Jiří Haifler, Věra Žáková, prom. chem.

Oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie, Gottwaldov

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Oldřich Čermák

Nahrazuje čl. 60 až 64 ČSN 64 3010 z 15. 8. 1973

Účinnost od: 1. 1. 1986

29754