

POLYETYLÉN

Stanovenie disperzie sadzí a pigmentov

ČSN 640315 ST SEV 4060 83

Определение распределения дисперсии пигментов и сажи

Determination of dispersion of carbon black and pigments

Touto normou sa zavádza ST SEV 4060-83 Polyetylén. Metoda stanovenia disperzie sadzí a pigmentov (pozri str. 3 až 6) ako čs. štátna norma.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 6), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

Čs. norma je doplnená o čl. 01. a 02. platné len v ČSSR.

01. Článok 3. 7. ST SEV 4060-83 sa dopĺňa takto:

Používa sa závažie s plochým povrchom o hmotnosti cca 2, 5 kg.

02. Pokyny na bezpečnú prácu

Pri stanovení obsahu extrahovateľných látok dietyléterom podľa tejto normy treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia podľa ČSN 01 8003.

DODATOK Súvisiace čs. normy

ČSN 01 8003 Bezpečnostní předpisy pro práci v chemických laboratořích ČSN 64 3010 Rozvetvený polyetylén. Základné ustanovenia

Změny oproti předcházejícímu vydání

ST SEV 4060-83 je v podstate zhodný s metódou používanou v ČSN 64 3010.

Nahrádza čl. 36 až 40 ČSN 64 3010 z 15. 8. 1973

Účinnost od: 1. 1. 1986

29757