

MDT 678. 019. 394. 2 678. 017. 874

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 6. 10. 1983

Plasty

STANOVENÍ TEPLoty KŘEHNUTÍ PŘI OHYBU

ČSN 64 0620* ST SEV 3759-82:

Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при изгибе

Plastics. Determination of the brittleness temperature by impact

Touto normou se zavádí ST SEV 3759-82 Plasty. Metoda stanovení teploty křehnutí při ohybu /viz str. 5 až 12/ jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily /viz str. 12/, se používá /v odvolávkách, citacích a odkazech/ přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o obr. 01. Upínací přípravek /viz příloha/, kterým se doplňuje bod 5. 1 ST SEV 3759-82.

DODATEK

Souvisící čs. normy

V ST SEV 3759-82 je odkaz na:

ST SEV 885-78 - zavedena jako čs. norma v ČSN 64 0204 Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

ST SEV 887-78 - zavedena jako čs. norma v ČSN 64 0207 Příprava zkušebních těles z termoplastů lisováním

Účinnost od: 1. 1. 1985

29797