



Plasty
TYČE Z NEMĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU
(PVC)
Technické požadavky

ČSN 64 3213

JK 283 511

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rigid polyvinylchloride bars. Technical requirements

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání tyčí z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC) vyráběných vytlačováním.

I. VŠEOBECNĚ

Použití

1. Tyče z neměkčeného polyvinylchloridu (dále jen tyče) jsou určeny především pro výrobu různých dílců pomocí strojního obrábění.

Při teplotách nižších než 0 °C materiál křehne. Proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s ním.

2. Tyče lze tvarovat, lepit, řezat a strojně obrábět.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Vzhled a provedení

3. Na povrchu tyčí mohou být barevné přímíseniny do velikosti 1 mm a tmavohnědé skvrny o velikosti nejvýše 2 mm. Zvlnění povrchu nesmí být větší než dovolené odchylky průměru tyče. Odchylka od kruhovitosti může být nejvíce 4 % průměru tyče, odchylka přímosti nejvíce 2,5 % délky

tyče.

Barva

4. Tyče se vyrábějí v barvě hnědé. Jiné barevné provedení je nutno dohodnout mezi výrobcem a odběratelem.

Nahrazuje ČSN 64 3213
z 12.6.1975

Účinnost od:
1.7.1986

29871

-- Vynechaný text --