

MDT 675. 92. 017. 82

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 22. 1. 1982

Zkoušení syntetických usní

STÁLOST OPRAVY PŘI OTĚRU A ODĚRU

ČSN 64 7031

Испытание синтетических кож. Стойкость отделки при истирании и износе

Testing of syntetic

leather.

Rub and scuff resistance

of finish

Tato norma platí pro stanovení stálosti úpravy poromerů, koženek a plastiků při otěru a oděru. Uvádí tyto metody:

metoda A: otěr plstí za sucha a za mokra,

metoda B: otěr textilem,

metoda C: oděr pryží,

metoda D: oděr brusným plátnem.

Definice a měrná jednotka

1. Stálost úpravy při otěru nebo oděru je ve smyslu této normy schopnost úpravy materiálu odolávat účinkům otíracího nebo odíracího materiálu za daných podmínek zkoušky, tj. zatížení, počtu cyklů, apod.
2. Stálost úpravy při otěru se vyjadřuje ve stupnicích vybarvení šedé stupnice podle ČSN 80 0121, případně ve stupních odolnosti podle čl. 39.
3. Stálost úpravy při oděru se vyjadřuje ve stupních odolnosti podle čl. 39.

Účel a význam zkoušky

4. Zkouškou stálosti úpravy při otěru a oděru syntetických usní se zjišťuje jakost jejich úpravy. Současně se zkouší vhodnost materiálu pro další zpracování a zamýšlené použití.

Dříve: Návrh ČSN 64 7031 z 25. 4. 1977

Účinnost od: 1. 5. 1983

29895