

**PROPYLEN PRO POLYMERACI**
Technické požadavky**ČSN 65 6491***
ST SEV 633-77

JK -

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Propene for polymerization. Technical requirements

Touto normou se zavádí ST SEV 633-77 Propylen pro polymeraci. Technické požadavky (viz str. 5 až 8) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 8), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 05, platné pouze v ČSSR.

01. Informativní fyzikální a požárně technické hodnoty propylenu.

Měrná hmotnost kapalné fáze při

20°C (1,04 MPa) 0,51

Hustota v kg/m³+ 1,915

Hutnost (vzduch = 1) 1,49

Bod varu, °C - 48

Bod tání, °C - 185

Bod vznícení, °C 455

Tlak v MPa při 20 °C 1,04

Kritická teplota, °C 92,3

Kritický tlak v MPa 4,7

Spalné teplo v MJ/kg (kcal/kg) 49,280 (»11 770)

Výhřevnost v MJ/kg (kcal/kg)	46,055 (»11 000)
Meze výbušnosti se vzduchem v % obj.	2,0 až 11,7
Třída výbušnosti	P
Skupina vznícení	A

+) Vztaheno na m³ při 0 °C, 0,1 MPa, suchý.

Účinnost od: 04873
01.12.1980

-- Vynechaný text --