



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Potassium aluminium sulfate technical

Tato norma platí pro výrobu, dodávání a zkoušení kamence hlinito-draselného technického.

I. VŠEOBECNĚ

1. Kamenec hlinito-draselný technický (dále jen kamenec) se vyrábí ze síranu hlinitého a síranu draselného.

Chemický vzorec: $\text{KA1 (SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

Relativní molekulová hmotnost: 474,38*)

2. Kamenec se vyrábí a dodává v jednom stupni čistoty:

technický, druh K 60.

3. Kamenec se používá v papírenském průmyslu a v koželužství.

4. Kamenec druh K 60 je bílá krystalická látka, bez zápachu. Reaguje kyselé. Ve vodě je snadno rozpustná.

5. Roztoky kamence působí na kůži svíravě, koncentrované roztoky působí leptavě.

6. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny pro informaci v příloze této normy.

*) Podle mezinárodních atomových hmotností z r. 1975

Nahrazuje: ČSN 65 2580
ze 17.2.1955

Účinnost od:
1.6.1982

30027

-- Vynechaný text --