



TECHNICKÉ BENZÍNY

ČSN 65 6540

JK 111 113

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Technical gasolines

Táto norma platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie technických benzínov.

I. VŠEOBECNE

1. Technické benzíny sú rafinované a frakcionované zmesi kvapalných prevažne parafinických uhľovodíkov. Množstvo benzénu v žiadnej šarži alebo druhu neprekročí 0,5 % hmot.

2. Technické benzíny sa vyrábajú v šiestich druhoch. Líšia sa od seba hlavne destilačným rozpätím a účelom použitia.

Technický benzín 60/80 - používa sa na extrakciu tukov a olejov z prírodných surovín. Je určený pro uzavreté extrakčné zariadenia a iné špeciálne použitie.

Technický benzín 80/110 - používa sa na extrakciu tukov a olejov z prírodných surovín a v priemysle gumárenských a kaučukových výrobkov.

Technický benzín 50/110 - používa sa na prípravu kaučukových lepidiel a na rôzne iné špeciálne účely.

Technický benzín 90/150 - používa sa na prípravu rozpúšťadla gumy a kaučuku a ako riedidlo farieb a lakov.

Technický benzín 50/160 - používa sa na prípravu kaučukových lepidiel a ako odmastňovací (čistiaci) prostriedok pri pogumovaní kovov.

Technický benzín 85/160 - používa sa v priemysle u drobných spotrebiteľov na hrubé odmastňovanie kovových častí a na čistenie textílií. Slúži ako palivo v tlakových lampách.

3. Technické benzíny sú vodojasné, číre kvapaliny, špecifického benzínového zápachu bez viditeľnej vody a mechanických nečistôt.

Nahrádza: ČSN 65 6540 z 26.5.1956
ČSN 65 6542 z 19.8.1955

Účinnosť od: 30149
1.5.1985

-- Vynechaný text --