



**Ropné výrobky
OLEJE VÁLCOVÉ BĚŽNÉ**

ČSN 65 6655

JK 111 228

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cylinder oils.

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání olejů válcových běžných.

I. VŠEOBECNĚ

1. Oleje válcové běžné jsou ropné oleje velké viskozity, určené především k mazání válců parních strojů.

2. Druhy a jejich použití. Oleje válcové běžné se vyrábějí ve třech druzích:

Olej válcový B 25, zkratka OV-B 25, pro válce parních strojů, které pracují s mokrou a přehřátou parou při teplotě do 250 °C (měřeno na stroji). Používá se také k mazání šnekových převodů za vysokých pracovních teplot.

Olej válcový B 28, zkratka OV-B 28, pro válce parních strojů, které pracují s přehřátou parou při teplotě do 300 °C (měřeno na stroji). Používá se také k mazání šnekových převodů za vysokých pracovních teplot, k plnění lázní na popouštění kovů a pro vyhřívací lázně.

Olej válcový B 31, zkratka OV-B 31, pro válce parních strojů, které pracují s přehřátou parou při teplotě nad 300 °C (měřeno na stroji). Používá se také k plnění lázní na popouštění kovů a pro vyhřívací lázně.

3. Oleje válcové běžné jsou hořlavé látky, které mohou dráždit pokožku. Pro informaci jsou uvedeny požárně technické charakteristiky a hygienické pokyny v příloze „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

4. Oleje válcové běžné musí vyhovovat těmto požadavkům jakosti:

Nahrazuje ČSN 65 6655
z 13.8.1957

Účinnost od:
1.3.1982

32616

-- Vynechaný text --