



**Průmyslové trhavin
STANOVENÍ STUPNĚ ODOLNOSTI
PROTI VODĚ PRO ÚČELY KLASIFIKACE**

ČSN 66 8073

JK -

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Commercial explosives. Determination of the grade of water resistance for classification purposes

Tato norma stanoví zkušební postup odolnosti proti vodě u všech druhů náložkovaných průmyslových trhavin.

Všeobecně

1. Zkouškou odolnosti proti vodě se zjišťuje funkce trhavin po její expozici pod tlakovou vodou. Funkcí trhavin se rozumí schopnost detonace náložky při způsobu roznětu (iniciace), který je uveden pro příslušné druhy trhavin v povolovacích výnosech orgánů státní báňské správy ¹⁾.

2. Při zkoušce musí být dodrženy bezpečnostní předpisy podle ČSN 66 8002 popř. ČSN 69 0012 a hygienická opatření uvedená v normě jakosti příslušného druhu trhavin.

Zkušební vzorky

3. Zkušebními vzorky jsou náložky trhavin ze sériové výroby daného rozměru a hmotnosti směru podélné osy (záměrně

poškozené obaly).

a) bez úpravy

b) upravené jedním až třemi řezy délky 2 cm ve

¹⁾ Tímto orgánem je v ČSR Český baňský úřad, v SSR Slovenský banský úřad.

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.2.1978

05001

-- Vynechaný text --